




Fijación EJOT® solar JA3-SB-8,0xL



Referencias cruzadas

Atornilladora ASCS 6,3	33
Punta SW5-1/4"x25	34
Porta puntas BT-1/4"-1/4"x42 ...	34
Broca HSS	35

Nota

Componente de los sistemas de fijación solar a medida para su proyecto. Más versiones bajo demanda.

Longitud Tornillo [mm]		Descripción	Nº artículo
Espárrago M10 x 50 mm			
80	25	Set JA3-SB-8,0x80/50 FZD DIN 934	3 150 898 905
100	25	Set JA3-SB-8,0x100/50 FZD DIN 934	3 151 098 905
130	25	Set JA3-SB-8,0x130/50 FZD DIN 934	3 151 398 905
150	25	Set JA3-SB-8,0x150/50 FZD DIN 934	3 151 598 905
180	25	Set JA3-SB-8,0x180/50 FZD DIN 934	3 151 898 905
200	25	Set JA3-SB-8,0x200/50 FZD DIN 934	3 152 098 905
Espárrago M10 x 70 mm			
80	25	Set JA3-SB-8,0 x80/70 FZD DIN 934	3 150 898 907
100	25	Set JA3-SB-8,0x100/70 FZD DIN 934	3 151 098 907
130	25	Set JA3-SB-8,0x130/70 FZD DIN 934	3 151 398 907
150	25	Set JA3-SB-8,0x150/70 FZD DIN 934	3 151 598 907
180	25	Set JA3-SB-8,0x180/70 FZD DIN 934	3 151 898 907
200	25	Set JA3-SB-8,0x200/70 FZD DIN 934	3 152 098 907

(opcional: tuerca DIN 6923 con collar dentado)

Rango de aplicación

- Para fijar a madera instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas en cubiertas.
- Válido para cubiertas onduladas de fibrocemento.

Especificaciones técnicas

Diámetro del tornillo	8,0 mm
Accionamiento	Hexagonal SW5

Características:

- Acero inoxidable A2.
- Con arandela de sellado FZD.

Diámetro de taladro

Fijación EJOT® solar	Espesor de la subestructura madera [mm]	
	≥ 32	≥ 40
JA3-SB-8,0xL	5,5	5,5

Accesorios



Descripción		Nº artículo
Pletina de montaje SB inox 40x5x110 A2 / taladro 10 mm	25	3 110 001 000